

UPS 5E Gen2 di Eaton

550 – 2200VA



L'UPS 5E Gen2 garantisce protezione dell'alimentazione efficiente e conveniente per applicazioni critiche sia in ambienti residenziali che professionali.

Protezione dell'alimentazione

- L'UPS 5E Gen2 di Eaton protegge le applicazioni e i dati dai black out.
- La tecnologia AVR (Automatic Voltage Regulation) double-boost regola le fluttuazioni di tensione (sotto e sovratensioni) per risparmiare l'energia della batteria in caso di black out.
- Una vasta gamma di prodotti soddisfa tutti i requisiti energetici per i dispositivi IT.
- La funzione riavvio automatico permette all'UPS il ripristino una volta che l'alimentazione di rete viene ristabilita dopo la scarica totale della batteria.

Protezione totale per

- Computer, workstation e periferiche
- Router internet, NAS
- TV, console per videogiochi e altri dispositivi ad alto dispendio energetico
- Sicurezza residenziale
- Punti vendita, biglietterie automatiche

Semplice integrazione

- 5E Gen2 di Eaton è compatibile con tutti i formati nazionali di connettori (FR, DIN/IT, BS e IEC) per semplificare il collegamento e la protezione.
- Il design privo di ventola fino a 1200VA garantisce un funzionamento silenzioso in applicazioni residenziali.
- Il design compatto semplifica l'integrazione negli ambienti di ufficio o residenziali.
- Gestisci in modo rapido il tuo UPS direttamente dal PC (per i modelli USB):
 - Integrazione automatica della gestione dell'alimentazione con Windows/MacOS/Linux per l'arresto sicuro dei sistemi.
 - Analisi del consumo energetico e gestione dei parametri dell'UPS con il software Eaton UPS Companion



La massima tranquillità

- Affidati a uno dei principali produttori mondiali, con decenni di esperienza e alti standard qualitativi: certificazione CE rilasciata da un'azienda esterna (TUV) in conformità con i più recenti standard di sicurezza.
- Affidabilità delle batterie 24 ore su 24:
 - Le batterie 5E Gen2 si ricaricano costantemente (anche da UPS spento).
 - L'UPS può avviarsi anche senza collegamento alla rete principale (cold start).
 - Test automatico della batteria e allarme di sostituzione della batteria.
- Massima tranquillità grazie alla garanzia di due anni.

UPS 5E Gen2 di Eaton

- 1 - Pulsante ACCESO / SPENTO con LED di stato
- 2 - Porta di comunicazione USB



- 3 - Cavo di ingresso
- 4 - Prese nazionali (FR, DIN/IT, BS) o IEC

Specifiche tecniche	550	700	700 USB	900 USB	1200 USB	1600 USB	2200 USB
Potenza (VA/W)	550VA/300W	700VA/360W	700VA/360W	900VA/480W	1200VA/660W	1600VA/900W	2200VA / 1200W
Caratteristiche elettriche							
Tecnologia	Line-interactive						
Tensione nominale di ingresso	220- 240 V						
Finestre di tensione di ingresso senza utilizzo della batteria	140- 300 V						
Tensione di uscita	230V						
Intervallo di frequenza di ingresso	50 / 60 Hz (funzionamento nell'intervallo 45- 65 Hz)						
Connessioni							
Connessioni d'uscita (modelli FR/DIN)	2 prese nazionali			4 prese nazionali			
Connessioni d'uscita (modelli IEC)	4 prese IEC C13			6 prese IEC C13			
Batteria							
Tempi di backup tipici per 1 PC	8 min	14 min	14 min	24 min	40 min	42 min	52 min
Tempi di backup tipici per 2 PC	-	5 min	5 min	8 min	15 min	19 min	32 min
Tempi di backup tipici per 3 PC	-	-	-	-	6 min	8 min	17 min
Tempi di backup tipici per 4 PC	-	-	-	-	-	-	10 min
Gestione della batteria	Ricarica costante della batteria, cold start						
Comunicazione							
Porta di comunicazione	-	-	1 porta USB				-
Software Eaton UPS Companion	-	-	Disponibile su eaton.com/downloads				
Ambiente di utilizzo, marchi e certificazioni							
Temperatura di esercizio	da 0 a 40°C						
Livello di rumore	< 25dBA			<25dBA (modalità in rete) <40dBA (batteria o in modalità AVR)			
Certificazioni	EN IEC 62040-1:2019 ; EN 62040-2:2006 ; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021 ; CE ; EAC ; UKCA ; Cm ; Ukr						
Conformità	Direttive EU : LVD (CB report); EMC ; RoHS ; WEEE ; Imballaggio ; Batterie						
Dimensioni (P x A x L) / Peso							
Dimensioni UPS (mm)	288x148x100				330x180x133		
Peso UPS (kg)	3,8	4,3	4,4	5,3	8,5	9,3	9,8
Assistenza e supporto clienti							
Garanzia	2 anni ; garanzia opzionale + 1						

*I tempi di autonomia sono indicativi e possono variare in base ai dispositivi, alla configurazione, all'età della batteria, alla temperatura ecc.

Codici p/n	550	700	700 USB	900 USB	1200 USB	1600 USB	2200 USB
Modelli IEC	5E550I	5E700I	5E700UI	5E900UI	5E1200UI	5E1600UI	5E2200UI
Modelli FR		5E700F	5E700UF	5E900UF	5E1200UF	5E1600UF	
Modelli DIN		5E700D	5E700UD	5E900UD	5E1200UD	5E1600UD	
Modelli BS		5E700B	5E700UB	5E900UB	5E1200UB	5E1600UB	

Al fine di migliorare continuamente i prodotti, tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

