



Nulla è lasciata al caso
Nothing is left to chance

:RIO

RIO

Dall'esigenza di offrire al mercato della sicurezza soluzioni sempre più originali e tecnologicamente avanzate, nasce Rio. Unione armoniosa tra bellezza e alta tecnologia, la nuova sirena Rio rivisita un già apprezzato design arricchendolo con novità assolute.

Rio diventa la perfetta risposta per chi vuole cavalcare il mercato con tendenze sempre innovative.

L'originale linea allungata creata per il lampeggiante, conferisce alla sirena un design inimitabile, derivante dal brillante ingegno dei designer Venitem; inoltre la possibilità di personalizzare la sirena con loghi ed adesivi di qualsiasi genere, le conferisce una personalità davvero unica. Una sirena seducente e assolutamente autentica, che "non passa inosservata". Rio, è pensata per la protezione ambienti curati, dove nulla è lasciato al caso.

Rio è una sirena autoalimentata, dotata di 2 suoni, 2 temporizzazioni, lampeggiante a led, segnalazione on/off impianto momentanea e/o permanente, comando positivo o negativo a mancare.

Dispone di doppio tamper antiapertura e antistrappo con microswitch, circuito elettronico a microprocessore, protetto da inversione di polarità e tropicalizzato in resina per un'eccellente tenuta stagna nelle più difficili condizioni climatiche. È composta da fondo in ABS, coperchio interno e coperchio esterno in ABS verniciato con colorazioni particolari e personalizzabili.


La versione Rio LS è dotata di un **innovativo sistema antischiuma-antishock brevettato**, a doppia tecnologia, contro i falsi allarmi. La sirena Rio è inoltre munita di livella di centratura e gancio di sicurezza che permette all'operatore un'installazione e una manutenzione agevole, precisa e veloce.

The need of offering the market more and more original security solutions performing a high technological standard has made Rio come to life. The new Rio joins harmony to technology enriching a well-known and appreciated design with new proposals.

Rio is the perfect answer the market was waiting for. Its original lengthened lamp gives the sounder the distinctive and inimitable signature of the brilliant Venitem designers; moreover, the possibility to customize this sounder with every kind of logos and stickers gives it a very unique character. A seductive and genuine sounder with an attractive look to protect those places where nothing is left to chance.

Rio is a self-powered sounder. It has 2 sounds, 2 timings, led flashing light, instantaneous or permanent on/off system signaling, positive or negative control. It is equipped of double tamper anti-opening and anti-removal, microprocessor electronic circuit protected against polarity inversion and tropicalized by resin for an excellent performance even in the most adverse climatic conditions. It has base in ABS, internal cover and external cover is in painted ABS.

Rio LS version is equipped of a **patented innovative anti-shock and anti-foam system**, with double technology, against false alarms. Rio series is provided with a spirit level for a precise installation and a safety-hook which allows the operator a quick, easy, and safe mounting.



OPTIONAL: Relè di blocco tromba / Horn block relay

RIO LS

OPTIONAL

Innovativo sistema antischiuma-antishock brevettato a doppia tecnologia contro i falsi allarmi. Patented innovative anti-foam and anti-shock device with double technology, against false alarms.

Sofisticato circuito a microprocessore. Sophisticated microprocessor circuit.


GANCIO DI SICUREZZA

L'innovativo ed esclusivo sistema Venitem, pratico e veloce per una facile installazione della sirena. SAFETY HOOK
Innovative and exclusive safety hook for an easy and quick mounting of sounder.

Livella di centratura. Spirit level.

Coperchio interno in metallo speciale. Internal cover in special metal.

Speciale verniciatura micalizzata per garantire il colore nel tempo. Special micalized painting able to guarantee colours in time.



Circuiti tropicalizzati in resina ad immersione. Circuits protected by resin immersion.



RIO L



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

RIO

L

LS

Alimentazione 13,8 Vdc	Power supply 13,8 Vdc	■	■
Circuito elettronico a microprocessore	Microprocessor circuit board	■	■
Assorbimento a riposo 15 mA	Standby absorption 15 mA	■	■
Assorbimento in allarme: 1,5 A suono + 80 mA lampeggiante	Alarm absorption 1,5 A sound + 80 mA flashing light	■	■
Frequenza fondamentale: 1704 Hz	Frequency: 1704 Hz	■	■
Potenza sonora: 105 dB (A) a 3 mt	Sound level: 105 dB (A) at 3 mt.	■	■
Lampeggiante a led - assorbimento 80 mA	Led flashing light - absorption 80 mA	■	■
Memoria del lampeggiante	Memory of flashing	■	■
Segnalazione stato impianto a LED	LED for system state signaling	■	■
Segnalazione ottica ON-OFF impianto istantaneo funzionante con ingresso sia positivo che negativo	Istant ON-OFF system optical signaling working both with positive or negative input	■	■
Segnalazione ottica ON-OFF impianto permanente funzionante con ingresso sia positivo che negativo	Permanet ON-OFF system optical signalling working both with positive or negative input	■	■
Led di riconoscimento anomalia (su circuito sirena)	Anomaly signaling LED (on sounder circuit)	■	■
Uscita negativa guasti: tensione batteria - driver speaker - autotest sul microprocessore	Negative output for failures: battery tension - driver speakers - microprocessor self-test	■	■
2 suoni programmabili (frequenza secondo normativa italiana o secondo normativa francese)	2 programmable sounds (frequency according to italian or french regulations)	■	■
Innovativo sistema antischiuma-antishock a doppia tecnologia, contro i falsi allarmi. Brevetto esclusivo di Venitem	Innovative anti-shock and anti-foam system with double technology, against false alarms. Exclusive patent by Veitem		■
Comando centrale: 2 o 3 fili	Central control: 2 or 3 wires	■	■
Programmazione di comando: positivo o negativo a mancare	Control programming by disconnecting the positive or negative	■	■
Doppio tamper con microswitch antiapertura e antistrappo	Double microswitch tamper anti-remova and anti-opening	■	■
Alloggiamento batteria in tampone: 12V 2,1 Ah Pb oppure 12V 1,2 Ah Pb	Battery: 12V 2,1Ah Pb or 12V 1,2 Ah Pb	■	■
Grado di protezione IP 44	Protection level IP 44	■	■
Temperatura di funzionamento da -25°C a +55°C	Operating temperature from -25°C to +55°C	■	■
Dimensioni: 310x220x105 mm (HxLxD)	Dimensions: 310x220x105 mm (HxLxD)	■	■
Peso 1850 gr	Weight 1850 gr	■	■
Conforme alla norma EN 50131-4	Complying to EN 50131-4 standards	■	■



Sede legale e operativa:

Via del Lavoro, 10
30030 Salzano (VE) - Italy
Tel. +39.041.5740374
Fax +39.041.5740388
info@venitem.com
www.venitem.com



DESIGN E
PRODUZIONE
IN ITALIA 
ITALIAN DESIGN AND PRODUCTION