



Caratteristiche tecniche Technical

Materiale/Colore: ABS/Rosso, Bianco, Giallo, Verde
(Material: Red, White, Yellow, Green / ABS)
Dimensioni: 90X90X28 mm (Dimension)
Temperatura di funzionamento: -10/+50 °C (Temperature)
Conformità: EN54-11 (Complies)

Caratteristiche elettriche Electrical

Contatto di allarme: 1 scambio max 125 Vca 1A 30 Vcc 0,5A.
Led di memoria: Alimentazione 12 V- 24 V- con predisposizione jumper e morsetti dedicati L+ ed L-.
Alimentazione Led: 13,8 V- o 27,6 V- con resistenza di protezione con assorbimento 5 mA o 10 mA selezionabile tramite ponticello.
48 V- senza selezione di resistenza.

1 N.C. Alarm contact: 125Vca 1A 30Vcc 0,5A MAX
Latching LED: Supply 12Vcc - 24Vcc selectable
Current consumption: 5 / 10 mA +/- 10%

Pulsante di allarme ripristinabile con chiave. Gradevole design ultrapiatto (28 mm). Corpo in materiale plastico. 1 contatto di allarme. Accessori: scatola per fissaggio a muro, contenitore moduli indirizzo codice: UTKBOX90R

Call point resettable using a key with a latching red LED. Complies with EN 54 part 11. 1 N.C. contact. Alarm confirmed by a yellow stripe appearing at the top of the window. Red. Also available in Green, Yellow, White (KAPY01V/G/W).

Revisione	01
Del	08/04/09
Proc	