SKYLINK ENGINEERING

VENITEM® GROUP
security system

Sempre qualcosa di più

gennaio

2009

catalogo prodotti

Indice

Pag. 2
Sirene per uso esterno Murano - Murano LS _ Murano LSP

Pag. 3
Sirene per uso esterno Doge Wireless - Doge AS1 _ Doge AS1/P _ ATX2/S _ ATX3 _ TBA 7,5.

Pag. 4
Sirene per uso esterno Doge - Doge LS _ Doge LSP.

Pag. 5
Sirene per uso esterno Triade - Triade L/LED _ Triade LS/LED.

Pag. 6
Sirene per uso esterno Rialto - Rialto L/LED _ Rialto LS/LED _ Rialto LSX/LED _ Rialto X/LED _ Rialto.

Pag. 7
Sirene per uso interno Mini Doge - Mini Doge _ MiniDoge/L _ Mini Doge/PW _ Mini Doge/PWL _ Mini Doge/A _ Mini Doge/AL.

Pag. 8
Sirene per uso interno - SP 200 _ SP 200L _ Laguna _ Laguna/B.

Pag. 8
Sirene rosse 12 V per uso esterno - Doge F12 _ Triade F12.

Pag. 9
Sirene Antincendio 24 V per uso esterno/interno EN54-3 - Doge F24 _ Triade F24 _ Mini Doge F24 _ Mini Doge FL 24.

Pag. 10
Sirene per evacuazione - Doge EV 12 _ Doge EV 24 _ Doge EV 230.

Pag. 10
Sirene deterrenti “Civetta” - Doge Civetta _ Triade Civetta _ Rialto Civetta _ Rialto X Civetta _ Murano Civetta.

Pag. 11
Personalizzazioni.

Pag. 11/12
Sirene senza coperchio - Doge AS1/P _ Doge AS1_ Doge LSP _ Doge LS _ Triade L/LED _ Triade LS/LED
Rialto L/LED _ Rialto LS/LED _ Murano LSP _ Murano LS.

Pag. 13
Sirene e pannelli per uscite di emergenza - Triade UE _ Triade CT _ TP US _ TP USA _ TBA _ TCH.

Pag. 13
Segnalatori ottico-acustici - RL/3 V _ RL/12-24 V _ BZ 96.

Pag. 14
Alimentatori speciali - TL 1301_ TL 1304.

Pag. 14/15
Alimentatori stabilizzati caricabatterie al piombo - TL 1207 _ TL 1215 _ V12 _TL 132 _ TL 133 _ TL 135 _ TL 272 _ TL 275.

Pag. 16/17
Unità di alimentazione - TUL 132 _ TUL 133 _ TUL 135 _ TUL 272 _ TUL 275 _ TUL 373 _ TUL 375.

Pag. 18
Schede Relé - RA _ RA/T _ RA/2S _ 2R _ RN 12/24.

Pag. 19
Schede interfaccia funzionali di controllo - CTT/R _ RTC _ VSI _ TSP.

Pag. 19
Box per alimentatori - TB1 _ TB2 _ TB3.

Pag. 20
Accessori e ricambi sirena Doge AS1 Wireless.

Pag. 21
Accessori e ricambi sirene Doge.

Pag. 22
Accessori e ricambi sirene Triade.

Pag. 23
Accessori e ricambi sirene Rialto.

Pag. 24
Accessori e ricambi sirene Mini Doge.

IL SUO NOME È

MURANO

PROGETTATA - DISEGNATA - PRODOTTA

IN **ITALIA**

tratti.it

Sempre qualcosa di più

VENITEM GROUP security system

MURANO LS

NEW

Sirena autoalimentata 12 Vdc con sistema antischiuma brevettato, anti-shock contro gli urti violenti e lampeggiante a led.

Circuito a microprocessore con 4 suoni e 4 temporizzazioni, conteggio allarmi, segnalazione ON/OFF impianto (istantanea e/o permanente), comando sirena programmabile, test periodico mensile della batteria, uscita di anomalia open collector (batteria, speaker e driver). Doppio tamper reed magnetico antiapertura e rimozione - circuito elettronico protetto da inversioni di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione - base sirena in plastica ABS, bolla di centratura, coperchio interno, coperchio esterno in ABS verniciato con colorazioni perlate o metallizzate.

Dimensioni: H312 L236 P109 mm - Peso: 2300 gr - Confezione: 5 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah oppure 1,2 Ah Pb.

MURANO LSP

NEW

Sirena autoalimentata 12 Vdc con sistema antiperforazione, sistema antischiuma brevettato, anti-shock contro gli urti violenti e lampeggiante a led.

Caratteristiche tecniche come MURANO LS.

Dimensioni: H312 L236 P109 mm - Peso: 2300 gr - Confezione: 5 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah oppure 1,2 Ah Pb.

ADESIVO

In rilievo prespaziato resinato con logo personalizzato su richiesta.

Coperchio esterno MURANO in ABS verniciato

Disponibile nei colori:

Bianco perlato

Grigio perlato

Verniciature speciali perlate o metalizzate su richiesta.

Calotta lampeggiante MURANO

Disponibile nei colori:

Rosso

Fumé

Trasparente

Trasparente di serie.

OPTIONAL MURANO LS e MURANO LSP

- Block Speaker — Relé di interruzione suono (inseribile solo da fabbrica).

DOGE AS1

Sirena autoalimentata Doge WIRELESS, BIDIREZIONALE, SUPERVISIONATA, protezione antischiuma antishock contro gli urti violenti e lampeggiante a led.

Funziona in abbinamento con il dispositivo bidirezionale ATX2/S dal quale riceve i segnali di start/stop allarme e di impianto inserito/disinserito, mentre trasmette allo stesso segnali di supervisione, basso livello batteria, antimanomissione. Alimentata da pacchetto batterie 7,5 V alcaline SIZE "D". L'autonomia prevista è di due anni circa calcolando 4 operazioni di stato giornaliere e un allarme mensile. È possibile tramite dip-switch impostare: il tempo autonomo d'allarme, il tipo di modulazione, escludere o abilitare il riporto sonoro ON/OFF, impostarne l'intensità acustica, escludere o abilitare il riporto ottico ON/OFF.

Dimensioni: H322 L215 P105 mm - Peso: 2370 gr (pacchetto batterie escluso) - Confezione: 4 pezzi.

Alimentazione	7,5 V (pacchetto batterie alcaline SIZE "D")	Temporizzazioni	4 Temporizzazioni programmabili
Assorbimento a riposo	100 micro A	Potenza sonora	108 dB (A) a 1 mt
Frequenza di trasmissione	433,92 Mhz	Tamper	Doppio reed magnetico (antiapertura e antistrappo)
Frequenza di ricezione	433,92 Mhz		
Segnalazione ottica	ON/OFF impianto (escludibile)	Portata in aria	100 mt in spazio aperto
Segnalazione acustica	ON/OFF impianto (escludibile)	Temperatura di funzionamento	Da -25°C a +55°C
Suono	4 suoni programmabili	Grado di protezione	IP 44

Coperchio esterno DOGE AS1 in ABS verniciato

Disponibile nei colori:

Avorio Acciaio Argento Champagne Rame Bronzo Rosso Celeste

Avorio di serie.

WIRELESS DOGE AS1/P

NEW

Sirena autoalimentata wireless con sistema antischiuma - antishock e antiperforazione.
caratteristiche tecniche come DOGE AS1.

ATX2/S

Pannello di comando e controllo, bidirezionale, integrato nella sirena interna SP 200L, per comandare fino a 8 sirene Doge AS1 - AS1/P.

Attraverso una sezione ricevente è in grado di ricevere e gestire tutte le informazioni provenienti dalle sirene memorizzate. La sezione trasmittente gestisce due ingressi di comando: ingresso allarme e ingresso ON/OFF, da collegare alla centrale di allarme. La sezione ricevente invece consiste in un display a 7 segmenti, 3 led di segnalazione e 3 uscite logiche. Il display consente di identificare quale sirena ha segnalato un problema. I 3 led consentono di visualizzare il tipo di anomalia presente sulle sirene: allarme tamper, mancata supervisione e basso livello batterie. Se ci sono più sirene con anomalie, il display inizia a ciclare visualizzando per 2 secondi il numero della sirena, mentre i 3 led indicano il tipo di anomalia ricevuta. Sono disponibili tre uscite elettriche a collettore aperto che si attivano in concomitanza dell'anomalia segnalata.
Dimensioni: Ø135 P38 mm - Peso: 200 gr

Alimentazione	12 V	Frequenza di trasmissione	433,92 Mhz
Assorbimento a riposo	100 micro A	Frequenza di ricezione	433,92 Mhz
Assorbimento in allarme	110 mA max	Temperatura di funzionamento	Da +5°C a +40°C
Frequenza sirena piezoelettrica	Da 2600 Hz a 3600 Hz		

ATX3

Modulo bidirezionale senza sirena interna.
Dimensioni: H112 L56 P22 mm - Peso: 85 gr

TBA 7,5

Pacchetto batterie alcaline 7,5 V SIZE "D".
Dimensioni: H62 L170 P34 mm - Peso: 755 gr

- KIT con ricetrasmettitore e sirena interna: DOGE AS1+ ATX2/S + TBA 7,5
- KIT con ricetrasmettitore senza sirena interna: DOGE AS1+ ATX3 + TBA 7,5

Tutti i dispositivi progettati e prodotti da Venitem Srl hanno conseguito la marchiatura CE in quanto conformi ai requisiti della direttiva 99/5/CE R&TTE

DOGE LS

Sirena autoalimentata 12 Vdc con sistema antischiuma brevettato, anti-shock contro gli urti violenti e lampeggiante a led.

Circuito a microprocessore con 4 suoni e 4 temporizzazioni, conteggio allarmi, segnalazione ON/OFF impianto (istantanea e/o permanente), comando sirena programmabile, test periodico mensile della batteria, uscita di anomalia open collector (batteria, speaker e driver). Doppio tamper reed magnetico antiapertura e rimozione - circuito elettronico protetto da inversioni di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione - base sirena in plastica ABS, coperchio interno metallico e coperchio esterno in ABS verniciato - possibilità di applicazione in posizione orizzontale o verticale.

Dimensioni: H322 L215 P102 mm - Peso: 2370 gr - Confezione: 6 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah oppure 1,2 Ah Pb.
Omologazione IMQ **Sistemi di sicurezza II LIVELLO.**

DOGE LSP

Sirena autoalimentata 12 Vdc con sistema antiperforazione, sistema antischiuma brevettato, anti-shock contro gli urti violenti e lampeggiante a led.

Caratteristiche tecniche come DOGE LS.

Dimensioni: H322 L215 P102 mm - Peso: 2370 gr - Confezione: 6 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah oppure 1,2 Ah Pb.
Omologazione IMQ **Sistemi di sicurezza III LIVELLO.**

ADESIVO

In rilievo prespaziato resinato con logo personalizzato su richiesta.

Coperchio esterno DOGE in ABS verniciato

Disponibile nei colori:

Avorio | Acciaio | Argento | Champagne | Rame | Bronzo | Rosso | Celeste

Avorio di serie.

Calotta lampeggiante DOGE

Disponibile nei colori:

Rosso | Fumé | Trasparente

Rosso di serie.

OPTIONAL DOGE LS e DOGE LSP

- Block Speaker — Relé di interruzione suono (inseribile solo da fabbrica).

TRIADE L/LED

NEW

Sirena autoalimentata 12 Vdc, lampeggiante a led con memoria e controllo batteria.
Led lampeggiante per segnalazioni ON/OFF impianto linea aperta o altre segnalazioni.
Programmazione suono e temporizzazione - circuito elettronico protetto da inversioni di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione, costruito con tecnologia SMD - doppio tamper reed magnetico antiapertura e antistrappo - mobile metallico con coperchio interno in lamiera d'acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink - verniciatura in poliestere - coperchio esterno in ABS verniciato bianco.

Dimensioni: H245 L250 P80 mm - Peso: 2230 gr - Confezione: 6 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah Pb oppure 1,2 Ah Pb

Omologazione IMQ **Sistemi di sicurezza II LIVELLO.**
Certificazione **Per Benelux.**

TRIADE LS/LED

NEW

Sirena autoalimentata 12 Vdc, sistema antischiuma brevettato, anti-shock contro gli urti violenti, lampeggiante a led con memoria e controllo batteria.
Led lampeggiante per segnalazioni ON/OFF impianto linea aperta o altre segnalazioni.
Caratteristiche tecniche come TRIADE L/LED.

Dimensioni: H245 L250 P80 mm - Peso: 2230 gr - Confezione: 6 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah Pb oppure 1,2 Ah Pb

Omologazione IMQ **Sistemi di sicurezza II LIVELLO.**
Certificazione **Per Benelux.**

Coperchio esterno TRIADE in ABS VERNICIATO

Disponibile nei colori:

Acciaio | Albicocca | Argento | Bianco | Champagne | Giallo

Bianco di serie.

Calotta lampeggiante TRIADE

Disponibile nei colori:

Rosso | Fumé

Rosso di serie.

OPTIONAL TRIADE

- Block Speaker — Relé di interruzione suono (inseribile solo da fabbrica).

RIALTO L/LED

NEW

Sirena autoalimentata 12 Vdc, lampeggiante a led con memoria e controllo batteria. Led lampeggiante per segnalazioni ON/OFF impianto linea aperta o altre segnalazioni.

Programmazione suono e temporizzazione – circuito elettronico protetto da inversioni di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione, costruito con tecnologia SMD – doppio tamper reed magnetico antiapertura e antistrappo - mobile metallico con coperchio in lamiera d'acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink - verniciatura in poliestere bianco.

Dimensioni: H206 L206 P68 mm - Peso: 2750 gr - Confezione: 6 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah Pb oppure 1,2 Ah Pb.
Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.
Certificazione Per Benelux.

RIALTO LS/LED

NEW

Sirena autoalimentata 12 Vdc, sistema antischiuma brevettato, anti-shock contro gli urti violenti, lampeggiante a led con memoria e controllo batteria.
Led lampeggiante per segnalazioni ON/OFF impianto linea aperta o altre segnalazioni.
Caratteristiche tecniche come RIALTO L/LED.

Dimensioni: H206 L206 P68 mm - Peso: 2750 gr - Confezione: 6 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah Pb oppure 1,2 Ah Pb.
Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.

RIALTO LSX/LED

NEW

Sirena autoalimentata 12 Vdc, sistema antischiuma brevettato, anti-shock contro gli urti violenti, coperchio esterno in Acciaio Inox lucido, lampeggiante a led con memoria e controllo batteria. Led lampeggiante per segnalazioni ON/OFF impianto linea aperta o altre segnalazioni.
Caratteristiche tecniche come RIALTO L/LED.

Dimensioni: H206 L206 P68 mm - Peso: 2750 gr - Confezione: 6 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah Pb oppure 1,2 Ah Pb.
Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.

RIALTO X/LED

NEW

Sirena autoalimentata 12 Vdc, coperchio esterno in Acciaio Inox lucido, lampeggiante a led con memoria e controllo batteria. Led lampeggiante per segnalazioni ON/OFF impianto linea aperta o altre segnalazioni.
Caratteristiche tecniche come RIALTO L/LED.

Dimensioni: H206 L206 P68 mm - Peso: 2750 gr - Confezione: 6 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah Pb oppure 1,2 Ah Pb.
Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.
Certificazione Per Benelux.

RIALTO

Sirena autoalimentata 12 Vdc, senza lampeggiante.
Caratteristiche tecniche come RIALTO L/LED.

Dimensioni: H206 L206 P68 mm - Peso: 2800 gr - Confezione: 6 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah Pb.

Calotta lampeggiante RIALTO

Disponibile nei colori:

Rosso Fumé

Rosso di serie.

OPTIONAL RIALTO

• Block Speaker — Relé di interruzione suono (inseribile solo da fabbrica).

VENITEM GROUP security system

MINI DOGE

Sirena piezoelettrica 12 Vdc, elegante design con circuito a microprocessore, potenza sonora 97 dB (A) a 3 mt, 2 suoni di potenza per allarme e 2 di bassa potenza per preallarme, protezione contro l'inversione di polarità, doppio tamper antiapertura e antistrappo, struttura in ABS bianco.

Dimensioni: H155 L100 P53 mm - Peso: 200 gr - Confezione 40 pezzi.

Omologazione IMQ **Sistemi di sicurezza.**

MINI DOGE/L

Sirena piezoelettrica 12 Vdc, elegante design, lampeggiante a led, segnalazione ON/OFF impianto, circuito a microprocessore, potenza sonora 97 dB (A) a 3 mt, 2 suoni di potenza per allarme e 2 di bassa potenza per preallarme, protezione contro l'inversione di polarità, doppio tamper antiapertura e antistrappo, struttura in ABS bianco.

Dimensioni: H155 L100 P53 mm - Peso: 210 gr - Confezione 40 pezzi.

Omologazione IMQ **Sistemi di sicurezza.**

MINI DOGE/PW

Sirena piezoelettrica 12 Vdc, elegante design, potenza sonora 93 dB (A) a 3 mt, 4 suoni di potenza per allarme, circuito a microprocessore, protezione contro l'inversione di polarità, doppio tamper antiapertura e antistrappo, struttura in ABS bianco.

Dimensioni: H155 L100 P53 mm - Peso: 270 gr - Confezione 40 pezzi.

Omologazione IMQ **Sistemi di sicurezza.**

MINI DOGE/PWL

Sirena piezoelettrica 12 Vdc, elegante design, lampeggiante a led, potenza sonora 93 dB (A) a 3 mt, e segnalazione ON/OFF impianto, circuito a microprocessore, 4 suoni di potenza per allarme, protezione contro l'inversione di polarità, doppio tamper antiapertura e antistrappo, struttura in ABS bianco.

Dimensioni: H155 L100 P53 mm - Peso: 280 gr - Confezione 40 pezzi.

Omologazione IMQ **Sistemi di sicurezza.**

MINI DOGE/A

Sirena piezoelettrica 12 Vdc, elegante design, autoalimentata, potenza sonora 90 dB (A) a 3 mt, circuito a microprocessore, 4 suoni di potenza per allarme e 4 di bassa potenza per preallarme, protezione contro l'inversione di polarità, doppio tamper antiapertura e antistrappo, struttura in ABS bianco.

Dimensioni: H155 L100 P53 mm - Peso: 360 gr - Confezione 40 pezzi.
Batteria utilizzabile: 8,4 V 800 mA Ni-Mh (già incluse).

Omologazione IMQ **Sistemi di sicurezza II LIVELLO.**

MINI DOGE/AL

Sirena piezoelettrica 12 Vdc, elegante design, autoalimentata, lampeggiante a led, potenza sonora 90 dB (A) a 3 mt, e segnalazione ON/OFF impianto, circuito a microprocessore, 4 suoni di potenza per allarme e 4 di bassa potenza per preallarme, protezione contro l'inversione di polarità, doppio tamper antiapertura e antistrappo, struttura in ABS bianco.

Dimensioni: H155 L100 P53 mm - Peso: 370 gr - Confezione 40 pezzi.
Batteria utilizzabile: 8,4 V 800 mA Ni-Mh (già incluse).

Omologazione IMQ **Sistemi di sicurezza II LIVELLO.**

Supplemento per colori disponibili

Disponibile nei colori:

Argento Acciaio Titanio Arancio Rame Champagne

Bianco di serie.

Calotta lampeggiante Mini Doge

Disponibile nei colori:

Rosso Fumé

Rosso di serie.

SP 200

Sirena piezoelettrica 12 Vdc, potenza sonora 95 dB (A) a 3 mt, suono di potenza per allarme e di bassa potenza per preallarme.

Frequenza di suono regolabile - protezione contro l'inversione di polarità - tamper antiapertura - struttura esterna in ABS bianco - possibilità di fissaggio su scatola da incasso mod. 503 (3 moduli).

Dimensioni: Ø135 P38 mm - Peso: 180 gr - Confezione: 40 pezzi.

Omologazione IMQ **Sistemi di sicurezza.**

SP 200L

Sirena piezoelettrica 12 Vdc, lampeggiante a led, potenza sonora 95 dB (A) a 3 mt, con suono di potenza per allarme e di bassa potenza per preallarme.

Frequenza di suono regolabile - protezione contro l'inversione di polarità - tamper antiapertura - struttura esterna in ABS bianco - possibilità di fissaggio su scatola da incasso mod. 503 (3 moduli).

Dimensioni: Ø135 P38 mm - Peso: 185 gr - Confezione: 40 pezzi.

LAGUNA

Sirena autoalimentata 12 Vdc, potenza sonora 118 dB (A) a 1 mt programmabile.

2 suoni programmabili - 2 temporizzazioni programmabili - protezione contro l'inversione di polarità - doppio tamper antiapertura e antistrappo - struttura metallica verniciata in poliestere bianco.

Dimensioni: H115 L190 P57 mm - Peso: 1380 gr

Batteria utilizzabile: 12 V 1,2 Ah Pb.

LAGUNA/B

Caratteristiche tecniche come LAGUNA, con buzzer piezoelettrico di preallarme, suono intermittente da usarsi come: preallarme, entrata, uscita o altre segnalazioni.

Dimensioni: H115 L190 P57 mm - Peso: 1380 gr

Batteria utilizzabile: 12 V 1,2 Ah Pb.

DOGE F12

Sirena rossa autoalimentata a 12 Vdc, lampeggiante con memoria e circuito a microprocessore.

Test periodico batteria automatizzato - 4 suoni (compreso suono campana), temporizzazioni e lampeggiante programmabili - conteggio allarmi - circuito elettronico protetto da inversioni di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione, costruito con tecnologia SMD - lampeggiante a led - struttura esterna in ABS verniciato rosso brillante.

Dimensioni: H322 L215 P102 mm - Peso: 2370 gr - Confezione: 6 pezzi.

Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah Pb oppure 1,2 Ah Pb.

TRIADE F12

Sirena rossa autoalimentata a 12 Vdc, lampeggiante con memoria e controllo batteria.

Programmazione suono e temporizzazione - circuito elettronico protetto da inversioni di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione, costruito con tecnologia SMD - mobile metallico con coperchio interno in lamiera d'acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink - verniciatura in poliestere - coperchio esterno in ABS verniciato rosso brillante.

Dimensioni: H245 L250 P80 mm - Peso: 2330 gr - Confezione: 6 pezzi.

Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah Pb.

VENITEM GROUP security system

DOGE F24

NEW

Sirena antincendio autoalimentata a 24 Vdc, lampeggiante a led, circuito a microprocessore, collegamento secondo norma EN 54-3 (ad inversione di polarità).

Circuito elettronico protetto da inversioni di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione, costruito con tecnologia SMD munito di riduttore di tensione per ricarica batteria 12 Vdc - base in ABS - coperchio interno in lamiera d'acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink. Coperchio esterno in ABS verniciato rosso brillante.

Dimensioni: H322 L215 P102 mm - Peso: 2370 gr - Confezione: 6 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah Pb.

Omologazione EN54-3 IMQ n. 0051-CPD-0157

TRIADE F24

NEW

Sirena antincendio autoalimentata a 24 Vdc, lampeggiante a led, circuito a microprocessore, collegamento secondo norma EN 54-3 (ad inversione di polarità).

Circuito elettronico protetto da inversioni di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione, costruito con tecnologia SMD munito di riduttore di tensione per ricarica batteria 12 Vdc - mobile metallico con coperchio interno in lamiera d'acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink - verniciatura in poliestere - coperchio esterno in ABS verniciato rosso brillante.

Dimensioni: H245 L250 P80 mm - Peso: 2330 gr - Confezione: 6 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah Pb.

Omologazione EN54-3 IMQ n. 0051-CPD-0156

PERSONALIZZAZIONI

Adesivo in rilievo prespaziato resinato con scritta "ALLARME INCENDIO".
Confezione: 10 pezzi.

Adesivo in rilievo prespaziato resinato con scritta "ALLARME EVACUAZIONE".
Confezione: 10 pezzi.

MINI DOGE F24

NEW

Sirena piezoelettrica 24 Vdc, elegante design con circuito a microprocessore.
Basso assorbimento - protezione contro l'inversione di polarità - struttura in ABS rosso.
Dimensioni: H155 L100 P53 mm - Peso: 200 gr - Confezione: 40 pezzi.

Omologazione EN54-3 IMQ n. 0051-CPD-0159

MINI DOGE FL24

NEW

Sirena piezoelettrica 24 Vdc, elegante design con lampeggiante a led.
Circuito a microprocessore - basso assorbimento - protezione contro l'inversione di polarità - struttura in ABS rosso.
Dimensioni: H155 L100 P53 mm - Peso: 210 gr - Confezione: 40 pezzi.

Omologazione EN54-3 IMQ n. 0051-CPD-0158

DOGE EV12

NEW

Sirena autoalimentata per evacuazione dei locali - alimentazione 12 Vdc - lampeggiante a led - due ingressi di comando per segnalazione di allertamento/evacuazione - test periodico mensile della batteria - circuito protetto da inversione di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione - uscita a relé per anomalia (batteria, speaker, driver) - base in ABS - coperchio interno in lamiera d'acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink - coperchio esterno in ABS verniciato rosso.

Dimensioni: H322 L215 P102 mm - Peso: 2370 gr - Confezione: 6 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12V 2.2 Ah oppure 1,2 Ah Pb

DOGE EV24

NEW

Caratteristiche tecniche come Doge EV12 con alimentazione 24 Vdc.

Dimensioni: H322 L215 P102 mm - Peso: 2370 gr - Confezione: 6 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12V 2.2 Ah oppure 1,2 Ah Pb

DOGE EV230

NEW

Caratteristiche tecniche come Doge EV12 con alimentazione 230 Vac.

Dimensioni: H322 L215 P102 mm - Peso: 2880 gr - Confezione: 6 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12V 2.2 Ah oppure 1,2 Ah Pb

DOGE CIVETTA

Solo contenitore Doge.
Gamma colori disponibile come per sirene Doge.
Dimensioni: H322 L215 P102 mm - Peso: 1350 gr - Confezione: 6 pezzi.

TRIADE CIVETTA

Solo contenitore Triade L bianco.
Gamma colori disponibile come per sirene Triade.
Dimensioni: H245 L250 P80 mm - Peso: 1300 gr - Confezione: 6 pezzi.

RIALTO CIVETTA

Solo contenitore Rialto L bianco.
Dimensioni: H206 L206 P68 mm - Peso: 1750 gr - Confezione: 6 pezzi.

RIALTO X CIVETTA

Versione con coperchio esterno in acciaio speciale INOX LUCIDO.
Dimensioni: H206 L206 P68 mm - Peso: 1750 gr - Confezione: 6 pezzi.

MURANO CIVETTA

NEW

Solo contenitore Murano.
Gamma colori disponibile come per sirene Murano.
Dimensioni: H312 L236 P109 mm - Peso: 1300 gr - Confezione: 5 pezzi.

Colore sirena
Si eseguono verniciature personalizzate per quantitativi minimi di 100 pezzi.

Adesivo in rilievo
Si eseguono adesivi resinati prespaziati in rilievo per quantitativi minimi di 200 pezzi.
Costi impianti calcolati a parte.

Serigrafia
Si eseguono serigrafie personalizzate per quantitativi minimi di 50 pezzi.
Costi impianti calcolati a parte.

Serigrafia 1 colore

Serigrafia 2 colori

Serigrafia 3 colori

DOGE AS1/P
NEW

Senza coperchio ABS verniciato e senza calotta lampeggiante.
Dimensioni: H322 L215 P102 mm - Peso: 1620 gr - Confezione: 4 pezzi.

DOGE AS1
Senza coperchio ABS verniciato e senza calotta lampeggiante.
Dimensioni: H322 L215 P102 mm - Peso: 1620 gr - Confezione: 4 pezzi.

DOGE LSP
Senza coperchio ABS verniciato e senza calotta lampeggiante.
Dimensioni: H322 L215 P102 mm - Peso: 1680 gr - Confezione: 6 pezzi.

DOGE LS
Senza coperchio ABS verniciato e senza calotta lampeggiante.
Dimensioni: H322 L215 P102 mm - Peso: 1620 gr - Confezione: 6 pezzi.

TRIADE L/LED

NEW

Senza coperchio esterno.

Dimensioni: H245 L250 P80 mm - Peso: 1800 gr - Confezione: 6 pezzi.

TRIADE LS/LED

NEW

Senza coperchio esterno.

Dimensioni: H245 L250 P80 mm - Peso: 1800 gr - Confezione: 6 pezzi.

RIALTO L/LED

NEW

Senza coperchio esterno.

Dimensioni: H206 L206 P68 mm - Peso: 1800 gr - Confezione: 6 pezzi.

RIALTO LS/LED

NEW

Senza coperchio esterno.

Dimensioni: H206 L206 P68 mm - Peso: 1800 gr - Confezione: 6 pezzi.

MURANO LSP

NEW

Senza coperchio ABS verniciato e senza calotta lampeggiante.

Dimensioni: H312 L236 P109 mm - Peso: 1600 gr - Confezione: 5 pezzi.

MURANO LS

NEW

Senza coperchio ABS verniciato e senza calotta lampeggiante.

Dimensioni: H312 L236 P109 mm - Peso: 1600 gr - Confezione: 5 pezzi.

TRIADE UE

Sirena autoalimentata per uscita di emergenza 12 Vdc o 230 Vac (inserire alimentatore TL 1207), con segnalazione di stato impianto (megaled lampeggiante) e memoria di allarme (megaled fisso).

Doppio tamper reed magnetico antiapertura e antistrappo - ingresso contatto NC - uscita negativa di allarme - chiave meccanica per stato impianto e/o reset - mobile metallico con coperchio interno in lamiera d'acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink - verniciatura in poliestere - coperchio esterno in ABS verniciato bianco.

Dimensioni: H245 L250 P80 mm - Peso: 1800 gr - Confezione: 6 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah oppure 12V 1,2 Ah Pb.

TRIADE CT

Unità autoalimentata di alta potenza ideale per PORTE, CANTINE, GARAGE, CAMPER ecc., 12 Vdc o 230 Vac (inserire alimentatore TL 1207), con segnalazione di stato impianto (megaled lampeggiante) e memoria di allarme (megaled fisso).

Doppio tamper reed magnetico antiapertura e antistrappo - ingresso contatto NC - ingresso chiave meccanica o elettronica - mobile metallico con coperchio interno in lamiera d'acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink - verniciatura in poliestere - coperchio esterno in ABS verniciato bianco.

Dimensioni: H245 L250 P80 mm - Peso: 2230 gr - Confezione: 6 pezzi.
Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah oppure 12V 1,2 Ah Pb.

TP US

NEW

Pannello ottico-acustico per porte uscita di sicurezza 12 Vdc/24 Vdc.

Ingresso contatto porta NC - uscita scambio relé 1 A per segnalazione contatto porta - chiave meccanica (basso profilo) per esclusione e/o reset - segnalazione a led di: stato impianto, memoria di allarme, uscita negativa di anomalia per allarme - illuminazione a led di altissima luminosità e basso assorbimento - messaggi personalizzabili.
È predisposto per fissaggio ad incasso.

Dimensioni: H130 L325 P65 mm - Peso: 690 gr - Confezione: 20 pezzi.

TP USA

NEW

Pannello ottico-acustico caratteristiche tecniche come TP US completo di alimentatore 230 Vac e batterie ricaricabili Ni-Mh 9,6 V 1000 mA.

È predisposto per fissaggio ad incasso.

Dimensioni: H130 L325 P65 mm - Peso: 895 gr - Confezione: 20 pezzi.

Pellicola in policarbonato serigrafata per pannello ottico - acustico.

TBA 9,6

Pacchetto batterie Ni-Mh 9,6 V 1000 mA per pannello TP USA.

Dimensioni: H30 L195 P15 mm - Peso: 210 gr

TCH

Serratura a chiave elettrica due posizioni con contatto 250 V 3 A.

Dimensioni: Ø19 P35 mm - Peso: 55 gr

RL/3 V

Ripetitore a luce fissa alimentazione 3 V.

Dimensioni: Ø58 P30 mm - Peso: 25 gr - Confezione: 20 pezzi.

RL/12-24 V

Ripetitore a luce fissa alimentazione 12/24 V.

Dimensioni: Ø58 P30 mm - Peso: 25 gr - Confezione: 20 pezzi.

BZ 96

Buzzer piezoelettrico alimentazione 3-24 Vdc.

Assorbimento: 13 mA - potenza sonora 96 dB (A) a 1 mt.

Dimensioni: Ø40 P26 mm - Peso: 20 gr



TL 1301

Alimentatore 12 V 85 mA con pacchetto batterie ricaricabili 12 V 600 mA Ni-Mh adatto per alimentare sensori via radio da esterno o altro, adattabile alle applicazioni che richiedono piccoli ingombri.

Dimensioni: H42 L60 P37 mm - Peso: 350 gr

Alimentazione di ingresso	230 Vac 50/60 Hz	Protezione ingresso	PTC
Alimentazione di uscita	12 Vdc	Condizioni ambientali	Da -10°C a +40°C
Corrente MAX uscita	85 mA		

TBA 12

Pacchetto batterie di ricambio 12 V 600 mA Ni-Mh.

TL 1304

Alimentatore 13,8 Vdc, 9 Vac, 350 mA di dimensioni ridotte con due tensioni in uscita e relé interfaccia, adatto ad ALIMENTARE SIRENE AUTOALIMENTATE e centrali di allarme sprovviste di uscita 13,8 V.

Due uscite: una in corrente continua 13,8 Vdc (ricarica sirena) e l'altra in corrente alternata 9 Vac (alimentazione centrale) - relé ausiliario 12 Vdc 1 scambio 1 A per interfacciare il comando sirena oppure la segnalazione ON-OFF impianto o altro.

Dimensioni: H90 L70 P40 mm - Peso: 380 gr

Alimentazione ingresso	230 Vac 50/60 Hz	Corrente MAX uscita	350 mA
Alimentazione di uscita (sirena)	13,8 Vdc	Protezione ingresso	Fusibile
Alimentazione di uscita (centrale)	9 Vac	Condizioni ambientali	Da -10°C a +40°C

TL 1207

NEW

Alimentatore con 2 uscite 12 Vdc e 13,8 Vdc 500 mA per alimentare telecamere a 12 Vdc e ricaricare batterie al piombo a 13,8 Vdc.

Dimensioni: H53 L82 P64 mm - Peso: 500 gr

Alimentazione di ingresso	230 Vac 50/60 Hz	Protezione ingresso	PTC
Alimentazione di uscita	12 Vdc e 13,8 Vdc	Condizioni ambientali	Da - 10°C a +40°C
Corrente MAX uscita	500 mA		

TL 1215

NEW

Alimentatore 12 V 1,5 A per alimentare telecamere.

Dimensioni: H30 L95 P59 mm - Peso: 250 gr

Alimentazione di ingresso	230 Vac 50/60 Hz	Protezione ingresso	PTC
Alimentazione di uscita	12 Vdc	Condizioni ambientali	Da -10°C a +40°C
Corrente MAX uscita	1,5 A		



V 12

Riduttore di tensione da 13,8 Vdc a 12 Vdc. Adatto ad alimentare telecamere munite di infrarosso e tutte le apparecchiature che necessitano un'alimentazione a 12 Vdc.

Dotato di 2 ingressi e 2 uscite, riduce la tensione in uscita da 13,8 Vdc a 12 Vdc senza interventi di taratura ed è utilizzabile su tutte le serie di alimentatori Venitem.

Dimensioni: H23 L30 P16 mm - Peso: 14 gr - Confezione: 4 pezzi.

Alimentazione di ingresso	13,8 Vdc	Condizioni ambientali	Da -10°C a +40°C
Alimentazione di uscita	12 Vdc		
Corrente MAX uscita	2,5 A per uscita		

TL 132

Alimentatore 13,8 V 2 A con segnalazione a led di presenza rete e sovraccarico.
Dotato di un'uscita dedicata alla ricarica della batteria ed un'uscita indipendente. Protezione contro l'inversione di polarità e cortocircuito. Fusibili di protezione ingresso-uscita. Led di segnalazione fusibili interrotti.

Dimensioni: H70 L160 P105 mm - Peso: 1400 gr

Alimentazione di ingresso	230 Vac 50/60 Hz	Protezione uscita batteria	Fusibile
Alimentazione di uscita	13,8 Vdc	Condizioni ambientali	Da –10°C a +40°C
Corrente MAX uscita	2 A	Cavi collegamento batteria	Inclusi
Protezione ingresso-uscita	Fusibili		

TL 133

Alimentatore 13,8 V 3 A con Amperometro a led e segnalazione di presenza rete.
Dotato di un'uscita dedicata alla ricarica della batteria e due uscite indipendenti. Protezione contro l'inversione di polarità e cortocircuito. Fusibili di protezione ingresso-uscite. Led di segnalazione fusibili interrotti.

Dimensioni: H75 L193 P115 mm - Peso: 1700 gr

Alimentazione di ingresso	230 Vac 50/60 Hz	Protezione uscita batteria	Fusibile
Alimentazione di uscita	13,8 Vdc	Condizioni ambientali	Da –10°C a +40°C
Corrente MAX uscita	3 A	Cavi collegamento batteria	Inclusi
Protezione ingresso-uscite	Fusibili		

TL 135

Alimentatore 13,8 V 5 A con Amperometro a led e segnalazione di presenza rete.
Dotato di un'uscita dedicata alla ricarica della batteria e tre uscite indipendenti. Protezione contro l'inversione di polarità e cortocircuito. Fusibili di protezione ingresso-uscite. Led di segnalazione fusibili interrotti.

Dimensioni: H99 L232 P183 mm - Peso: 3180 gr

Alimentazione di ingresso	230 Vac 50/60 Hz	Protezione uscita batteria	Fusibile
Alimentazione di uscita	13,8 Vdc	Condizioni ambientali	Da –10°C a +40°C
Corrente MAX uscita	5 A	Cavi collegamento batteria	Inclusi
Protezione ingresso-uscite	Fusibili		

TL 272

Alimentatore 27,6 V 2 A con segnalazione a led di presenza rete.
Dotato di un'uscita dedicata alla ricarica della batteria e due uscite indipendenti. Protezione contro l'inversione di polarità e cortocircuito. Fusibili di protezione ingresso-uscite. Led di segnalazione fusibili interrotti.

Dimensioni: H75 L193 P115 mm - Peso: 1800 gr

Alimentazione di ingresso	230 Vac 50/60 Hz	Protezione uscita batteria	Fusibile
Alimentazione di uscita	27,6 Vdc	Condizioni ambientali	Da –10°C a +40°C
Corrente MAX uscita	2 A	Cavi collegamento batterie	Inclusi
Protezione ingresso-uscite	Fusibili		

TL 275

Alimentatore 27,6 V 5 A con segnalazione a led di presenza rete.
Dotato di un'uscita dedicata alla ricarica della batteria e tre uscite indipendenti. Protezione contro l'inversione di polarità e cortocircuito. Fusibili di protezione ingresso-uscite. Led di segnalazione fusibili interrotti.

Dimensioni: H99 L232 P183 mm - Peso 3900 gr

Alimentazione di ingresso	230 Vac 50/60 Hz	Protezione uscita batteria	Fusibile
Alimentazione di uscita	27,6 Vdc	Condizioni ambientali	Da –10°C a +40°C
Corrente MAX uscita	5 A	Cavi collegamento batterie	Inclusi
Protezione ingresso-uscite	Fusibili		

TUL 132

Unità di alimentazione 13,8 V 2 A con led di sovraccarico.

Dotato di un'uscita dedicata alla ricarica della batteria ed un'uscita indipendente. Protezione contro l'inversione di polarità e cortocircuito. Fusibili di protezione ingresso-uscita. Scheda di controllo su pannello frontale rifinita con un'elegante mascherina serigrafata e retroilluminata a led per segnalazione di: presenza rete - batteria OK - bassa - sovraccarica e guasto generale. Due uscite a relé indipendenti per segnalazione di: guasto batteria, mancanza rete programmabile e fusibili interrotti. Mobile metallico in lamiera d'acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink e verniciatura in poliestere grigio chiaro bucciato.

Dimensioni: H265 L217 P113 mm - Peso: 3000 gr

Alimentazione di ingresso	230 Vac 50/60 Hz	Alloggiamento batteria	1 da 12 V 7 Ah Pb
Alimentazione di uscita	13,8 Vdc	Tamper antiapertura	Micro switch
Corrente MAX uscita	2 A	Condizioni ambientali	Da –10°C a +40°C
Protezione ingresso-uscita	Fusibili	Cavi collegamento batteria	Inclusi
Protezione uscita batteria	Fusibile		
Relé di guasto batteria	1 scambio 1 A		
Relé mancanza rete programmabile 15'15'60'120'240'	1 scambio 1 A		

TUL 133

Unità di alimentazione 13,8 V 3 A con Amperometro led.

Dotato di un'uscita dedicata alla ricarica della batteria e due uscite indipendenti. Protezione contro l'inversione di polarità e cortocircuito. Fusibili di protezione ingresso-uscite. Scheda di controllo su pannello frontale rifinita con un'elegante mascherina serigrafata e retroilluminata a led per segnalazione di: presenza rete - batteria OK - bassa - sovraccarica e guasto generale. Due uscite a relé indipendenti per segnalazione di: guasto batteria, mancanza rete programmabile e fusibili interrotti. Mobile metallico in lamiera d'acciaio 12/10 zincata con sistema Aluzink e verniciatura in poliestere grigio chiaro bucciato.

Dimensioni: H373 L282 P127 mm - Peso: 6350 gr

Alimentazione di ingresso	230 Vac 50/60 Hz	Alloggiamento batteria	2 da 12 V 7 Ah o 1 da 12 V 18 Ah Pb
Alimentazione di uscita	13,8 Vdc	Tamper antiapertura	Micro switch
Corrente MAX uscita	3 A	Condizioni ambientali	Da –10°C a +40°C
Protezione ingresso-uscite	Fusibili	Cavi collegamento batteria	Inclusi
Protezione uscita batteria	Fusibile		
Relé di guasto batteria	1 scambio 1 A		
Relé mancanza rete programmabile 15'15'60'120'240'	1 scambio 1 A		

TUL 135

Unità di alimentazione 13,8 V 5 A con Amperometro a led.

Dotato di un'uscita dedicata alla ricarica della batteria e tre uscite indipendenti. Protezione contro l'inversione di polarità e cortocircuito. Fusibili di protezione ingresso-uscite. Scheda di controllo su pannello frontale rifinita con un'elegante mascherina serigrafata e retroilluminata a led per segnalazione di: presenza rete - batteria OK - bassa - sovraccarica e guasto generale. Due uscite a relé indipendenti per segnalazione di: guasto batteria, mancanza rete programmabile e fusibili interrotti. Mobile metallico in lamiera d'acciaio 12/10 zincata con sistema Aluzink e verniciatura in poliestere grigio chiaro bucciato.

Dimensioni: H373 L310 P175 mm - Peso: 8700 gr

Alimentazione di ingresso	230 Vac 50/60 Hz	Alloggiamento batteria	2 da 12 V 18 Ah Pb
Alimentazione di uscita	13,8 Vdc	Tamper antiapertura	Micro switch
Corrente MAX uscita	5 A	Condizioni ambientali	Da –10°C a +40°C
Protezione ingresso-uscite	Fusibili	Cavi collegamento batteria	Inclusi
Protezione uscita batteria	Fusibile		
Relé di guasto batteria	1 scambio 1 A		
Relé mancanza rete programmabile 15'15'60'120'240'	1 scambio 1 A		

TUL 272

Unità di alimentazione 27,6 V 2 A.

Dotato di un'uscita dedicata alla ricarica della batteria e due uscite indipendenti. Protezione contro l'inversione di polarità e cortocircuito. Fusibili di protezione ingresso-uscite. Scheda di controllo su pannello frontale rifinita con un'elegante mascherina serigrafata e retroilluminata a led per segnalazione di: presenza rete - batteria OK - bassa - sovraccarica e guasto generale. Due uscite a relé indipendenti per segnalazione di: guasto batteria, mancanza rete programmabile e fusibili interrotti. Mobile metallico in lamiera d'acciaio 12/10 zincata con sistema Aluzink e verniciatura in poliestere grigio chiaro bucciato.

Dimensioni: H373 L282 P127 mm - Peso: 6600 gr

Alimentazione di ingresso	230 Vac 50/60 Hz	Alloggiamento batteria	2 da 12 V 7 Ah Pb
Alimentazione di uscita	27,6 Vdc	Tamper antiapertura	Micro switch
Corrente MAX uscita	2 A	Condizioni ambientali	Da -10°C a +40°C
Protezione ingresso-uscite	Fusibili	Cavi collegamento batteria	Inclusi
Protezione uscita batteria	Fusibile		
Relé di guasto batteria	1 scambio 1 A		
Relé mancanza rete programmabile 15'15'60'120'240'	1 scambio 1 A		

VENITEM GROUP security system

TUL 275

Unità di alimentazione 27,6 V 5 A.

Dotato di un'uscita dedicata alla ricarica della batteria e tre uscite indipendenti. Protezione contro l'inversione di polarità e cortocircuito. Fusibili di protezione ingresso-uscite. Scheda di controllo su pannello frontale rifinita con un'elegante mascherina serigrafata e retroilluminata a led per segnalazione di: presenza rete - batteria OK - bassa - sovraccarica e guasto generale. Due uscite a relé indipendenti per segnalazione di: guasto batteria, mancanza rete programmabile e fusibili interrotti. Mobile metallico in lamiera d'acciaio 12/10 zincata con sistema Aluzink e verniciatura in poliestere grigio chiaro bucciato.

Dimensioni: H373 L310 P175 mm - Peso: 9000 gr

Alimentazione di ingresso	230 Vac 50/60 Hz	Alloggiamento batteria	2 da 12 V 18 Ah Pb
Alimentazione di uscita	27,6 Vdc	Tamper antiapertura	Micro switch
Corrente MAX uscita	5 A	Condizioni ambientali	Da -10°C a +40°C
Protezione ingresso-uscite	Fusibili	Cavi collegamento batteria	Inclusi
Protezione uscita batteria	Fusibile		
Relé di guasto batteria	1 scambio 1 A		
Relé mancanza rete programmabile 15"15'60'120'240'	1 scambio 1 A		

TUL 373

Unità di alimentazione 27,6 V 3 A con Amperometro a led.

Dotato di un'uscita dedicata alla ricarica della batteria e due uscite indipendenti. Protezione contro l'inversione di polarità, cortocircuito e sovraccarico. Fusibili di protezione ingresso-uscite. In caso di batteria guasta o in corto l'unità è in grado di erogare corrente al carico segnalando l'anomalia. Scheda di controllo su pannello frontale rifinita con un'elegante mascherina serigrafata e retroilluminata a led per segnalazione di: presenza rete - batteria OK - bassa - sovraccarica - scollegata e guasto generale. Due uscite a relé indipendenti per segnalazione di: guasto batteria, mancanza rete programmabile e fusibili interrotti. Dotato di microprocessore che esegue il test presenza batteria ogni 13 minuti e ne gestisce l'esatta ricarica in funzione della temperatura interna, come richiesto dalla norma. Mobile metallico in lamiera d'acciaio 12/10 zincata con sistema Aluzink, completo di staffe fissaggio batterie, verniciatura in poliestere grigio chiaro bucciato.

Dimensioni: H373 L310 P175 mm - Peso: 8500 gr

Alimentazione di ingresso	230 Vac 50 Hz	Alloggiamento batteria	2 da 12 V 15 Ah Pb
Alimentazione di uscita	27,6 Vdc (-15% / +10%)	Tamper antiapertura	Micro switch
Corrente MAX uscita	3 A	Condizioni ambientali	Da -10°C a +40°C
Protezione ingresso-uscite	Fusibili	Umidità relativa	Da -5% a +93% ± 2%
Protezione uscita batteria	Fusibile	Cavi collegamento batteria	Inclusi
Relé di guasto batteria	1 scambio 1 A		
Relé mancanza rete programmabile 15"15'60'120'240'	1 scambio 1 A		

Omologazione EN 54-4 IMQ allarme.

TUL 375

Unità di alimentazione 27,6 V 5 A con Amperometro a led.

Dotato di un'uscita dedicata alla ricarica della batteria e tre uscite indipendenti. Protezione contro l'inversione di polarità, cortocircuito e sovraccarico. Fusibili di protezione ingresso-uscite. In caso di batteria guasta o in corto l'unità è in grado di erogare corrente al carico segnalando l'anomalia. Scheda di controllo su pannello frontale rifinita con un'elegante mascherina serigrafata e retroilluminata a led per segnalazione di: presenza rete - batteria OK - bassa - sovraccarica - scollegata e guasto generale. Due uscite a relé indipendenti per segnalazione di: guasto batteria, mancanza rete programmabile e fusibili interrotti. Dotato di microprocessore che esegue il test presenza batteria ogni 13 minuti e ne gestisce l'esatta ricarica in funzione della temperatura interna, come richiesto dalla norma. Mobile metallico in lamiera d'acciaio 12/10 zincata con sistema Aluzink, completo di staffe fissaggio batterie, verniciatura in poliestere grigio chiaro bucciato.

Dimensioni: H373 L310 P175 mm - Peso: 9500 gr

Alimentazione di ingresso	230 Vac 50 Hz	Alloggiamento batteria	2 da 12 V 15 Ah Pb
Alimentazione di uscita	27,6 Vdc (-15% / +10%)	Tamper antiapertura	Micro switch
Corrente MAX uscita	5 A	Condizioni ambientali	Da –10°C a +40°C
Protezione ingresso-uscite	Fusibili	Umidità relativa	Da -5% a +93% ± 2%
Protezione uscita batteria	Fusibile	Cavi collegamento batteria	Inclusi
Relé di guasto batteria	1 scambio 1 A		
Relé mancanza rete programmabile 15"15'60'120'240'	1 scambio 1 A		

Omologazione EN 54-4 IMQ allarme.

RA

Circuito di interfaccia 1 relé 1 scambio 12 Vdc 3 A - led di segnalazione relé attivo.
Dimensioni: H52 L42 P17 mm - Peso: 21 gr - Confezione: 2 pezzi.

Alimentazione	13,8 V
Corrente MAX assorbimento	35 mA
Corrente MAX contatto	3 A
Temperatura	Da –10°C a +50°C

RA/T

Circuito di interfaccia 1 relé 1 scambio 12 Vdc 3 A - amplificato in corrente - led di segnalazione relé attivo - comando positivo o negativo a dare.
Dimensioni: H52 L42 P17 mm - Peso: 25 gr - Confezione: 2 pezzi.

Alimentazione	13,8 V
Corrente MAX assorbimento	35 mA
Corrente MAX contatto	3 A
Temperatura	Da -10°C a +50°C

RA/2S

Circuito di interfaccia 1 relé doppio scambio 12 Vdc 1 A - amplificato in corrente led di segnalazione - relé attivo - comando positivo o negativo a dare.
Dimensioni: H52 L42 P17 mm - Peso: 23 gr - Confezione: 2 pezzi.

Alimentazione	13,8 V
Corrente MAX assorbimento	25 mA
Corrente MAX contatto	1 A
Temperatura	Da -10°C a +50°C

2R

Circuito di interfaccia con 2 relé 1 scambio 12 Vdc 1 A - 2 uscite - 2 led di segnalazione relé attivi.
Dimensioni: H60 L35 P17 mm - Peso: 32 gr - Confezione: 2 pezzi.

Alimentazione	13,8 V
Corrente MAX assorbimento	25 mA
Corrente MAX contatto	1 A
Temperatura	Da -10°C a +50°C

RN 12/24

Circuito di interfaccia 2 relé 1 scambio 12 Vdc 1 A con ingresso 12 Vdc o 24 Vdc - 2 uscite - 2 led di segnalazione relé attivi.
Dimensioni: H45 L40 P17 mm - Peso: 24 gr - Confezione: 2 pezzi.

Alimentazione	13,8 V oppure 24 V
Corrente MAX assorbimento	25 mA
Corrente MAX contatto	1 A
Temperatura	Da –10°C a +50°C

VENITEM GROUP security system



CTT/R

Circuito di interfaccia per segnalazione mancanza rete - ritorno rete e anomalia batteria a microprocessore - led di segnalazione relé attivi e stato di funzionamento - ingresso optoisolato - autodiagnostica incorporata - 3 relé 1 scambio 30 Vdc 1 A

Funzioni: mancanza rete programmabile con dip-switch 10" - 30" - 30' - 60' - 2h - 4h - 6h - 8h; ritorno rete programmabile, controllo batteria carica/sovraccarica a trigger di schmitt digitale con ingresso OPTOISOLATO e protezione contro l'inversione di polarità. Possibilità di impostare 32 diversi modi di funzionamento (mancanza rete programmabile, comando bobine relé a stato o impulsivo con impulso regolabile) attraverso dip-switch. Per batterie a 12 V, su richiesta del cliente è disponibile anche la versione per batterie a 24 V.

Dimensioni: H85 L50 P20 mm - Peso: 45 gr - Confezione: 1 pezzo.

Alimentazione	8-15 Vdc
Corrente a riposo	7 mA
Corrente MAX contatto	1 A
Temperatura	Da -10°C a +50°C

RTC

Circuito di interfaccia 1 relé 1 scambio 12 Vdc 1 A - led di segnalazione relé attivo.

Funzioni: accetta il segnale positivo o negativo e lo trasforma in uscita relé - controlla lo stato di una linea NC o NA, se cambia lo stato della linea si attiva l'uscita relé.
Le due funzioni sono permanenti o programmabili con una temporizzazione da 3" a 180".

Dimensioni: H55 L35 P17 mm - Peso: 24 gr - Confezione: 2 pezzi.

Alimentazione	13,8 V
Corrente MAX assorbimento	30 mA
Corrente MAX contatto	1 A
Temperatura	Da -10°C a +50°C

VSI

Circuito di interfaccia 1 relé 1 scambio 12 Vdc 1 A - led di segnalazione relé attivo.

Funzioni: accetta un segnale di ingresso continuo, positivo o negativo, a dare o a mancare e lo trasforma in un'uscita relé impulsiva di 2" circa o permanente con ritardo regolabile da 10" a 220".

Dimensioni: H85 L50 P17 mm - Peso: 39 gr - Confezione: 2 pezzi.

Alimentazione	13,8 V
Corrente MAX assorbimento	25 mA
Corrente MAX contatto	1 A
Temperatura	Da -10°C a +50°C

TSP

Supporto in plastica per circuito stampato.

Confezione: bustina da 10 pezzi.

TB1

Box metallico verniciato in poliestere con tamper antiapertura (per alimentatore TL 132).

Dimensioni: H265 L217 P113 mm - Peso: 1700 gr

TB2

Box metallico verniciato in poliestere con tamper antiapertura (per alimentatori TL 132 - TL 133 - TL 272).

Dimensioni: H373 L282 P127 mm - Peso: 4700 gr

TB3

Box metallico verniciato in poliestere con tamper antiapertura (per alimentatori TL 133 - TL 135 - TL 272 - TL 275 - TL 373 - TL 375).

Dimensioni: H373 L310 P175 mm - Peso: 5550 gr

CE/DOGE AS1

Coperchio esterno in plastica verniciato per sirena Doge e Doge AS1/P.
Peso: 650 gr. Colori disponibili:

Avorio | Acciaio | Argento | Champagne | Rame | Bronzo | Rosso | Celeste

MW/DOGE AS1

NEW

Modulo elettronico wireless per sirena Doge AS1 e Doge AS1/P. Peso: 36 gr



MLW/DOGE AS1

Modulo lampeggiante a led per sirena Doge AS1. Peso: 65 gr

MLW/DOGE AS1/P

NEW

Modulo lampeggiante a led per sirena Doge AS1/P. Peso: 65 gr

TRW/DOGE AS1

Diffusore acustico 8 Ω 21 W per sirena Doge AS1 e Doge AS1/P.
Peso: 510 gr

CR/DOGE AS1

Calotta lampeggiante in policarbonato **rossa** per sirena Doge e Doge AS1/P.
Peso: 100 gr

CF/DOGE AS1

Calotta lampeggiante in policarbonato **fumé** per sirena Doge e Doge AS1/P.
Peso: 100 gr

CT/DOGE AS1

Calotta lampeggiante in policarbonato **trasparente** per sirena DogeDoge e Doge AS1/P. Peso: 100 gr

SA/DOGE AS1

Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.
Sistema antischiuma brevettato per sirena Doge AS1 e Doge AS1/P. (Brevetto nr. 00238576). Peso: 85 gr

CI/DOGE AS1

Coperchio interno in metallo per sirena Doge AS1 e Doge AS1/P.
Peso: 350 gr

CA/DOGE AS1

Circuito antenne interne per sirena Doge AS1 e Doge AS1/P. Peso: 10 gr

TBA 7,5

Pacchetto batterie alcaline 7,5 V Size “D”. Peso: 760 gr

CE/DOGE

Coperchio esterno in plastica verniciato per sirena Doge. Peso: 650 gr

Colori disponibili:

Avorio | Acciaio | Argento | Champagne | Rame | Bronzo | Rosso | Celeste

M/DOGE

Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.

Modulo elettronico per sirena Doge. Peso: 115 gr

MAP/DOGE

Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza III LIVELLO.

Modulo elettronico per sirena Doge con sistema antiperforazione. Peso: 125 gr

M/DOGE F24

NEW

Omologazione EN 54-3

Modulo elettronico per sirena Doge F24. Peso: 125 gr



ML/DOGE

Modulo lampeggiante a led per sirena Doge. Peso: 65 gr

TR/DOGE

Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.

Diffusore acustico 4 Ω 21 W per sirena Doge. Peso: 510 gr

TR/DOGE F24

NEW

Omologazione EN 54-3

Diffusore acustico 8 Ω 21 W per sirena Doge F24. Peso: 510 gr

CR/DOGE

Calotta lampeggiante in policarbonato **rossa** per sirena Doge. Peso: 100 gr

CF/DOGE

Calotta lampeggiante in policarbonato **fumé** per sirena Doge. Peso: 100 gr

CT/DOGE

Calotta lampeggiante in policarbonato **trasparente** per sirena Doge. Peso: 100 gr

SA/DOGE

Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.

Sistema antischiuma brevettato per sirena Doge (Brevetto nr. 00238576).

Peso: 85 gr

CI/DOGE

Coperchio interno in metallo per sirena Doge. Peso: 350 gr

SAP/DOGE

NEW

Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza III LIVELLO.

Sistema antiperforazione per sirena Doge LSP e Doge AS1/P. Peso: 40 gr

CE/TRIADE L

Coperchio esterno in plastica verniciato per sirena Triade L. Peso: 490 gr
Disponibile nei colori:

Acciaio Albicocca Argento Bianco Champagne Giallo

M/TRIADE L/LED

Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.
Modulo elettronico per sirena Triade L/LED. Peso: 260 gr

M/TRIADE/CT

Modulo elettronico per sirena Triade CT. Peso: 260 gr

M/TRIADE UE

Modulo elettronico per sirena Triade UE. Peso: 260 gr

M/TRIADE F12

Modulo elettronico per sirena Triade F12. Peso: 260 gr

M/TRIADE F24

Omologazione EN 54-3 NEW
Modulo elettronico per sirena Triade F24. Peso: 260 gr

TR/TRIADE

Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.
Diffusore acustico 4 Ω 21 W per sirena Triade. Peso: 510 gr

TR/TRIADE F24

Omologazione EN 54-3 NEW
Diffusore acustico 8 Ω 21 W per sirena Triade F24. Peso: 510 gr

CR/TRIADE

Calotta lampeggiante rossa per sirena Triade. Peso: 80 gr

CF/TRIADE

Calotta lampeggiante fumé per sirena Triade. Peso 80 gr

SA/TRIADE

Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.
Sistema antischiuma brevettato per sirena Triade (Brevetto nr. 00238576).
Peso: 85 gr

CI/TRIADE

Coperchio interno in metallo per sirena Triade. Peso: 500 gr

CI/TRIADE AS

Coperchio interno in metallo per sistema antischiuma Triade. Peso: 480 gr

KIT AS

Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.
Kit antischiuma composto da coperchio interno e supporto antischiuma da agganciare al diffusore acustico Triade. Peso: 560 gr

CE/RIALTO L
Coperchio esterno per sirena serie Rialto L in metallo colore bianco.
Peso: 950 gr

CE/RIALTO X
Coperchio esterno per sirena serie Rialto L in Acciaio speciale Inox lucido.
Peso: 920 gr

M/RIALTO L/LED
Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.
Modulo elettronico per sirena Rialto L/LED. Peso: 260 gr

M/RIALTO
Modulo elettronico per sirena Rialto senza lampeggiante. Peso: 210 gr

TR/RIALTO
Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.
Diffusore acustico 4 Ω 21 W per sirena Rialto. Peso: 510 gr

CR/RIALTO
Calotta lampeggiante rossa per sirena Rialto. Peso: 80 gr

CF/RIALTO
Calotta lampeggiante fumé per sirena Rialto. Peso: 80 gr

SA/RIALTO
Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.
Sistema antischiuma brevettato per sirena Rialto (Brevetto nr. 00238576).
Peso: 85 gr

CI/RIALTO
Coperchio interno per sirena Rialto. Peso: 500 gr

CI/RIALTO AS
Coperchio interno in metallo per sistema antischiuma Rialto. Peso: 480 gr

KIT AS
Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.
Kit antischiuma composto da coperchio interno e supporto antischiuma da agganciare al diffusore acustico Rialto. Peso: 560 gr

CF/MINI DOGE

Calotta lampeggiante in policarbonato **fumé** per sirena Mini Doge.

Peso: 12 gr

CR/MINI DOGE

Calotta lampeggiante in policarbonato **rossa** per sirena Mini Doge.

Peso: 12 gr

MBA 8,4

Pacchetto batterie 8,4 V 800 mA Ni-Mh.

Peso: 105 gr

VENITEM group security system

tratti.it

VENITEM® GROUP
security system

distribuito da:

SKYLINK ENGINEERING

Skylink Engineering s.a.s.
Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Phone ++39 039 245.7492 - Fax ++39 039 245.7591
web: www.skylinksas.com - mail: info@skylinksas.com - skype: skylinksas